# CONNETTORI FBS II PER IL RINFORZO DI SOLAI IN CLS (*campi obbligatori)

- Riferimento cantiere*: .....
- Cliente/Progettista*: .....
- Indirizzo cantiere*: .....
- Parametri geometrici del solaio*:
  - ☐ luce travetti [mm]: .....
  - ☐ interasse e sezione travetti [mm]: .....
- Spessore della soletta integrativa [mm]*: .....
- Spessore della soletta esistente, se presente [mm]: .....
- Classe di resistenza calcestruzzo esistente*: .....
- Classe di resistenza calcestruzzo della soletta integrativa*: .....
- Carichi agenti sul solaio [kN/mq]*:

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

- Note ulteriori:

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

Il connettore FBS II ULTRACUT è applicabile con una soletta di spessore S ≥ 6 cm e con una classe di resistenza del calcestruzzo integrativo ≥ C20/25. Il sistema non è certificato per calcestruzzo alleggerito.

Si prega di allegare all'e-mail la documentazione tecnica del solaio di cui si è in possesso.

Compila il modulo in ogni sua parte ed invialo **a progettazione@fischer.it**